



Ημερ/νία : 16-03-2020

Αρ. Πρωτ.: 10389

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

Ταχ. Κώδικας : 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Πληροφορίες : Ν.Γεωργαράς,  
τηλ. 213 2074 813

## **ΠΑΡΟΡΑΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**που αφορά στα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (σελίδα 15 της μελέτης)**

**ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»**

Η ορθή διατύπωση των εδαφίων 3, 4, 5, & 6 που αφορούν στα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (σελίδα 15 της μελέτης), είναι ως κάτωθι:

3. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το Πρότυπο EN 15330-1 (έλεγχος επιφανειών που χρησιμοποιούνται κυρίως για ποδόσφαιρο), ή ισοδύναμο.
4. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα για τη συμπεριφορά σε καύση, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 ή ισοδύναμο.
5. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15330-1 και NF P90-112 (2016). Ιδιαίτερα σημαντικά κρίνονται τα αποτελέσματα τοξικού ελέγχου του χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης με σαφείς ενδείξεις που αφορούν στις βλαβερές προς χρήστες ουσίες που εξετάζει το πρότυπο.
6. Αποτέλεσμα δοκιμής μακροχρόνιας φθοράς του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα με την γνωστή μέθοδο Lisport σύμφωνα με το DIN EN 15306, για 200.000 κύκλους. Αυτή η μέθοδος παρέχει μέγιστο βαθμό ασφάλισης ότι ο προσφερόμενος χλοοτάπητας θα παραμείνει σε άριστη αγωνιστική κατάσταση μετά από πολλά χρόνια χρήσης, εφόσον δεν παρουσιάζει καμία ορατή φθορά στην ίνα ή σε άλλο μέρος τις επιφάνειας του συνθετικού χλοοτάπητα, στον έλεγχο στους 200 000 κύκλους ή ισοδύναμο.

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.**

**Αγγελάκης Δημήτριος**