



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προς

Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την
προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα
και μηχανήματα έργου
του Δήμου μας.

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την αρ. πρωτ. 12877/27- 4 - 2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Κερατσινίου – Δραπέτσωνα για την Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου μας.

Διευκρινίζουμε ότι :

1. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO θα κατατεθούν σε ακριβή φωτοαντίγραφο και θα συνοδεύονται με πιστή μετάφραση τους, στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Για διευκόλυνση της επιτροπής διαγωνισμού, στο στάδιο της αξιολόγησης, επιθυμητό θα ήταν τα κατατιθέμενα prospectus και φυλλάδια που επαληθεύουν τα Τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, να είναι στην ελληνική γλώσσα.
2. Τα οχήματα που έχει στην κατοχή του ο Δήμος είναι κατά πλειοψηφία βαρέα οχήματα απορριμματοφόρα, καλαθοφόρα, σάρωθρα, λεωφορεία, βυτιοφόρα, μηχανήματα έργου κλπ., άνω των 3,5 τόνων. Επομένως όλες οι απαιτούμενες άδειες θα πρέπει να αφορούν τέτοιου είδους οχήματα και όχι μόνο μικρά.
3. Η περιγραφή των ελαστικών στα Τεχνικά στοιχεία και συγκεκριμένα στην παράγραφο που αναφέρεται : «Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων», αφορά και τύπους ελαστικών τα οποία δεν παράγονται ακτινωτά.

4. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στην μελέτη και τα οποία πληρούν πλήρως τα Τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
5. Στην αρίθμηση α/α 3 η ζητούμενη ορθή διάσταση του ελαστικού για τα σάρωθρα με αριθμούς κυκλοφορίας ME 133069 ME 133068 είναι 195/55R10C.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

